

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 8.5



Partida Mansó Romiguera s/n
43460 ALCOVER (Tarragona)
Explotación PUIG MARÍ (A) 0300058
_VICTÒRIA (C) 10090.

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| 1. Nombre y código de identificación: | Producto: Código: | 0/32 mm. Z - 0/32 - T - P | |
| 2. Nombre y dirección del fabricante: | Nombre: Dirección: | CANTERAS LA PONDEROSA, S.A. Partida Mansó Romiguera, s/ n – 43460 – ALCOVER (Tarragona) | |
| 3. Uso previsto: | Áridos para capas granulares, según EN 13242 | | |
| 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: | Sistema 2+ | | |
| 5. Organismo notificado: | Nombre y nº Tarea realizada Sistema de evaluación Documento emitido y fecha de emisión | Applus+, certificación nº 0370 Evaluación de Control de Producción en Fábrica Sistema 2+ Certificado de Conformidad del control de Producción en Fábrica. Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2004 | |
| 6. Prestaciones declaradas: | | | |
| Características esenciales | | Prestaciones | Especificaciones Técnicas armonizadas |
| Tamaño de las partículas (mm) | | 0/32 | EN 933-1 |
| Granulometría | | G _A 85 | EN 933-1 |
| Forma de las partículas (Índice de lajas) | | FI ₃₅ | EN 933-3 |
| Densidad de las partículas sólidas | partículas < 4 mm | >2.55 ± 0.10 Mg/m ³ | EN 1097-6. Art.9:2001 |
| | partículas > 4 mm | >2.55 ± 0.10 Mg/m ³ | EN 1097-6. Art.9:2001 |
| Limpieza | Contenido en finos | f ₉ | EN 933-1 |
| | Calidad de los finos(EA) | E.A. ≥ 40% | EN 933-8 |
| Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los áridos gruesos | | C _{90/3} | EN 933-5 |
| Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles) | | LA ₃₀ | EN 1097-2 |
| Resistencia al desgaste del árido grueso (Microdeval) | | M _{DE} 25 | EN 1097-1 |
| Composición química (descripción petrográfica) | | PÓRFIDO GRANÍTICO | ---- |
| Contenido Químico | Sulfatos solubles en ácido | AS _{0.2} | EN 1744-1:1999 |
| | Azufre total | S ₁ | EN 1744-1:1999 |
| | Contenido en sustancias que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón. | Cumple | EN 1744-1:1999 (Ap. 15.1;15.2 y 15.3) |
| Absorción de agua | Partículas < 4 mm | WA ₂₄ 1 | EN 1097-6. Art.9:2001 |
| | Partículas > 4 mm | WA ₂₄ 1 | EN 1097-6. Art.9:2001 |
| Valor del Sulfato Magnésico | | MS ₁₈ | EN 1367-2:1999 |

La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por Paco Luna Poyato y en nombre de Canteras LA PONDEROSA, S.A.

Responsable de Calidad

Riudecols, 16 de abril de 2020